

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.

Gaśnice Fluorine Free nie zawierają fluoru oraz PFAS, dzięki czemu są całkowicie biodegradowalne i neutralne dla środowiska.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN 3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	34A 183B
Masa środka gaśniczego	9 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	0 °C/+60 °C
Masa całkowita	~14 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	576 mm
Średnica zbiornika (B)	185 mm



Gaśnica płynowa 9 l

GPN-9x AB/FF

FLUORINE FREE



ogniochron

GAŚNICA
9 LITRÓW PIANOTWÓRCZEGO ROZTWORU GAŚNICZEGO AB
34 A 183 B

1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
2 SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

24 MIESIĘCY GWARANCJA

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE SĄ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOŚĆ SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE JEDNIE Z AUTORYZOWANYM WŁOSEN GAŚNICY. CZYNNOŚĆ SERWISOWE DOZWIOLONE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ŚRODEK GAŚNICY MOŻE ZAMARZĄĆ!

PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICĘ PONOWNIE NAPEŁNIĆ!

ŚRODEK GAŚNICY: 9 l RHFL AFFF 150
CZYNNIK NAPIĘDOWY: ROZT. 15% w 90% TEMP. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: 0 °C DO +60 °C

TYP: GPN-9x AB/FF

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel.: 33 870 25 09
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Rok produkcji: 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Pierwszy przegląd wykość do 31/12